

Kompaktowe ładowarki kołowe Bobcat

Aktualizacje modeli w 2024 r.

Informacje ogólne

W 2021 r. wprowadziliśmy na rynek pierwszą kompaktową ładowarkę kołową w konfiguracji zaawansowanej, L85. W 2022 r. dodaliśmy model ekonomiczny L75, a w 2023 r. model premium L95.

W ramach ciągłego ulepszania naszych produktów w oparciu o opinie klientów wprowadzamy również coroczne aktualizacje w 2024 r. w modelach L75 oraz L85. Dzięki tej inicjatywie operatorzy niższych modeli mogą korzystać z niektórych rozwiązań wprowadzonych w L95.

Wszystkie modele zachowują wysoki poziom rozwiązań standardowych zapewniających komfort i łatwość użytkowania, takich jak:

- Ogrzewana kabina zaprojektowana z myślą o operatorze.
- Joystick wbudowany w fotel amortyzowany.
- Koło kierownicy regulowane w dwóch kierunkach.
- Włącznik zapłonu z kluczykiem z przyciskiem szybkiego uruchamiania/zatrzymania.
- Automatyczny hamulec postojowy załączający się i zwalniający według potrzeb.
- Wyświetlacz 5-calowy z najważniejszymi informacjami o maszynie obsługiwany pokrętle sterowania.

Zróznicowanie produktów:

	L75 (ekonomiczna)	L85 (zaawansowana)	L95 (premium)
Moc silnika	55 KM	68 KM	75 KM
Masa robocza	4,6 t	5,1 t	5,4 t
łyżka standardowa	0,8 m ³	0,8 m ³	0,8 m ³ lub 1,0 m ³
Najważniejsze funkcje standardowe	• Zapłon z hasłem • 5-calowy wyświetlacz z pokrętle sterowania • Ogrzewanie • Halogenowe światła drogowe i robocze	Wszystkie rozwiązania z L75 oraz: • Instalacja do zamontowania radia • Kamera cofania • Zaawansowane sterowanie osprzętem (wraz z urządzeniem sterującym osprzętem – 7-stykowe) • Diodowe światła robocze • Wskaźnik poziomu łyżki • Gniazdo ładowania USB • Zamykany na klucz schowek pod fotelem • Osłona przeciwsłoneczna przedniej szyby	Wszystkie rozwiązania z L85 oraz: • Drugi bieg (40 km/h) • Przeciwwaga • Automatyczne sterowanie jazdą • Luksusowy podgrzewany fotel z amortyzacją pneumatyczną • Koła 405/70 R20 • Diodowe światła drogowe

Omówienie produktów

Dane techniczne	L75	L85	L95
Łyżka standardowa	0,8 m ³	0,8 m ³	0,8 lub 1,0 m ³
Zakres rozmiarów łyżek	0,6 – 1,2 m ³	0,6 – 1,2 m ³	0,6 – 1,5 m ³
Obciążenie statyczne z łyżką przy skręconym przegubie	2564 kg	3151 kg	3339 kg
Obciążenie statyczne z widłami przy skręconym przegubie	1985 kg	2451 kg	2528 kg
Masa robocza	4635 kg	5091 kg	5316 kg
Wysokość podnoszenia	3225 mm	3250 mm	3275 mm
Moc silnika	55 KM	68 KM	75 KM
Prędkość jazdy	20 lub 30 km/h	20 lub 30 km/h	40 km/h
Wysokość kabiny	2484 mm	2497 mm	2523 mm
Szerokość całkowita	1779 mm	1800 mm	1800 mm
Szerokość łyżki	1900 mm	1900 mm	1900 mm

Szczegóły dotyczące aktualizacji produktów

Sterowanie joystickami (ulepszone) – konfiguracja standardowa

W oparciu o opinie klientów poprawiliśmy czas zmiany kierunku jazdy oraz funkcjonalność podnoszenia i przechylania łyżki, co zwiększa wydajność i wygodę obsługi. Maszynę w terenie można zaktualizować, po prostu pobierając nowe oprogramowanie – to kolejna przewaga Bobcat nad konkurencją.

Podgrzewany fotel z amortyzacją pneumatyczną i tekstylną tapicerką (NOWOŚĆ) – opcja fabryczna

Wyższe oparcie z podgłówkiem oraz ustawienie zawieszenia, blokada amortyzacji oraz lewy regulowany podłokietnik zapewniają nowy poziom komfortu dla operatora.

Tekstylna tapicerka z dodatkowym podgrzewaniem zwiększa komfort operatora przez cały rok – zarówno przy niskich, jak i wysokich temperaturach otoczenia. Fotel ma również wbudowany czujnik obecności operatora, co zwiększa bezpieczeństwo (poprzez wyłączenie przepływu pomocniczego).

Lewy podłokietnik fotela amortyzowanego (NOWOŚĆ) – pozycja do zamówienia posprzedażowego

Zmiana fotela eksploatowanej maszyny możliwa jest dzięki sprzedaży tej pozycji w obsłudze posprzedażowej.

Power Bob-Tach (NOWOŚĆ) – opcja fabryczna w L85

Standardowe mocowanie Bobcat do zastosowań, w który maksymalny udźwig łyżek i palet nie jest tak ważny, jak możliwość przyłączenia różnego osprzętu Bob-Tach wykorzystywanego na tym samym terenie prac w ładowarkach SSL/CTL.

Wysoki przepływ (ulepszony) – opcja fabryczna

Rozwiązanie wyjątkowe w branży przystosowane z innych ładowarek Bobcat zapewnia przepływ 100 l/min do użytkowania z osprzętem do wysokiego przepływu, takiego jak dmuchawa śnieżna czy frezarka.



Aby jeszcze zwiększyć wydajność osprzętu wysokiego przepływu, zwiększyliśmy ciśnienie z 200 do 225 bar. Zmiana ta skraca również czas automatycznego ograniczenia mocy o 50%, która chroni podzespoły hydrauliczne, gdy maszyna nie jest rozgrzana.

Zaawansowane sterowanie osprzętem (ulepszone) – standardowa konfiguracja w L85 / opcja fabryczna w L75

Ulepszyliśmy ten zaawansowany system, dodając nowe funkcje ułatwiające życie operatorowi. Nowa opcja napędu flex pozwala operatorowi zmieniać obroty silnika przepustnicą ręczną niezależnie od przepustnicy nożnej, w dowolnej chwili podczas eksploatacji. Zmiana ta pozwoliła nam również wprowadzić funkcję automatycznego biegu jałowego, gdy maszyna nie jest używana przez cztery sekundy, co zmniejsza zużycie paliwa.

Automatyczne sterowanie jazdą (ulepszone) – opcja fabryczna

Aby jeszcze zwiększyć komfort jazdy z wyższą prędkością czy większym obciążeniem, ulepszyliśmy tę funkcję, by spełnić wymagania klientów w oparciu o ich opinie. Automatycznie włączane zawieszenie wysięgnika ładowarki zwiększa komfort operatora i pomaga ograniczać rozsypywanie transportowanego materiału podczas jazdy z łyżką lub widłami paletowymi. Większa stabilność podczas ruchu w górę/dół z obciążeniem. Funkcje wyświetlania również ulepszono, aby wskazywały, stan włączenia sterowania jazdą.

Wygaszanie opcji fabrycznych (NOWOŚĆ)

Rzadko wybierane opcje zostaną usunięte z opcji fabrycznych; koła 335/80 R18, uchwyt smarownicy. Ta bieżąca zmiana wpłynie na zamówienia zaległe na koniec roku.

Informacje o zamówieniach i konfiguracja iStore

Seria	Model	MRC	Prefiks nr seryjnego	Rozmiar AEM
CWL	L75E V	M0702	B53B	40 < 60
CWL	L85E V	M0704	B53A	60 < 80
CWL	L95E V	M0706	B5Y3	60 < 80

Opis	Kod	L75E V	L85E V	L95E V
<u>Opcja hydrauliczna</u>				
Przepływ standardowy		STD	STD	STD
Wysoki przepływ	HF	-	OPT	OPT
<u>Wersja predkości</u>				
Prędkość 20 km/h		STD	STD	-
Prędkość 30 km/h	30 km	OPT	OPT	-
Prędkość 40 km/h	40 km	-	-	STD
<u>Opcja fotela</u>				
Fotel amortyzowany z tekstylną tapicerką		STD	STD	-
Podgrzewany fotel z Air Ride i tapicerką tekstylną, z lewym podłokietnikiem		-	OPT	STD
<u>Opcja Bob-Tach</u>				
Power Quick-Tach		STD	STD	STD
Power Bob-Tach	Bob-Tach	-	OPT	OPT
<u>Opcja zapłonu</u>				
Zapłon z hasłem	PW	STD	STD	STD
<u>Opcje kół</u>				
Koła 365/70 R18	R18 365/70	STD	OPT	-
Koła 405/70 R18	R18 405/70	OPT	STD	-
Koła 405/70 R20	R20 405/70	OPT	OPT	STD
<u>Opcja ogrzewania/klimatyzacji</u>				
Ogrzewanie HVAC	HVAC	STD	STD	STD
		OPT	OPT	OPT
<u>Opcjonalne radio</u>				
Brak radia		STD	-	-
	Instalacja do zamontowania radia	OPT	STD	STD
Instalacja do radia FM/AM/DAB/telefon	Radio DAB	OPT	OPT	OPT
<u>Opcja sterowania osprzętem</u>				
Brak sterowania osprzętem		STD	-	-
Zaawansowane sterowanie osprzętem	AAC	-	STD	STD
<u>Opcja automatycznego sterowania jazdą</u>				
Brak automatycznego sterowania jazdą		STD	STD	-
Automatyczne sterowanie jazdą	Sterownik ruchu	OPT	OPT	STD
<u>Opcja świateł roboczych</u>				
Halogenowe światła robocze		STD	-	-
Diodowe światła robocze	Diodowe robocze	OPT	STD	STD
<u>Opcja świateł drogowych</u>				
Halogenowe światła drogowe		STD	STD	-
Diodowe światła drogowe	Drogowe diodowe	OPT	OPT	STD
Diodowe światła drogowe z niemiecką homologacją	Lights-GSA	-	-	OPT
<u>Opcja hamulców</u>				
Standardowe hamulce		STD	STD	STD
Hamulce z niemiecką homologacją	Brakes-GSA	OPT	OPT	OPT
<u>Opcja telematyki Bobcat</u>				
Bobcat Telematics Europe	TMU	STD	STD	STD
<u>Opcja kamery cofania</u>				
Brak kamery cofania		STD	-	-
Kamera cofania	Kamera	OPT	STD	STD
<u>Wyposażenie</u>				
Wykończenie woskowane		STD	STD	STD
Wskaźnik poziomu łyżki	Wskaźnik	OPT	STD	STD
	Światło ostrzegawcze	OPT	OPT	OPT
Światło ostrzegawcze na kabinie	Alarm cofania	OPT	OPT	OPT
Alarm cofania	Gaśnica	OPT	OPT	OPT
Gaśnica	Pakiet szosowy	OPT	OPT	OPT
Pakiet szosowy		OPT	OPT	OPT

**Model podstawowy**

Wyświetlacz 5-calowy + pokrętko sterowania	STD	STD	STD
Gniazdo ładowania 12 V	STD	STD	STD
Gniazdo ładowania USB	-	STD	STD
Zamykany na klucz schowek pod fotelem	-	STD	STD
Ostona przeciwsłoneczna przedniej szyby	-	STD	STD